


LIRA QUADRADA ARANDELA INDIRETA M FACHO FIXO 40° 10W COBMAX  
2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-26

REF.: LIRA-QD-ARI-X-FF140-10-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 250mm | B = 76mm | C = 103mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente externo                  |
| Instalação            | Arandela Indireta                 |
| Altura                | 250                               |
| Largura               | 76                                |
| Comprimento           | 103                               |
| IP                    | 65                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Refletor + Acrílico transparente  |
| Potência              | 10W                               |
| Fluxo Luminária       | 835lm                             |
| Intensidade           | 0cd                               |
| Eficácia              | 84lm/W                            |
| Facho                 | 40°                               |
| CCT                   | 2700K                             |
| IRC                   | >90                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4  |
| Tipo de LED           | COBmax                            |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 148lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 1335,3lm                          |
| Potência do LED       | 9W                                |