


LIRA QUADRADA ARANDELA INDIRETA G FACHO FIXO 60° 14W COBCOMFY
3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-09-26

REF.: LIRA-QD-ARI-X-FF160-14-COBCOMFY-30-95-G-(OPÇÕESPBE)



A = 320mm | B = 101mm | C = 127mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Indireta
Altura	320
Largura	101
Comprimento	127
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	14W
Fluxo Luminária	889lm
Intensidade	0cd
Eficácia	64lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	110lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1421,33lm
Potência do LED	12,97W