


LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA E INDIRETA M AC TRANSLUCIDO
2X10W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
19-09-26

REF.: LIRA-QD-ARID-X-DFACTRANSL-2X10-COBMAX-27-90-M-(OPÇÃOESPBE)



A = 250mm | B = 76mm | C = 103mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	250
Largura	76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	2X10W
Fluxo Luminária	1270lm
Intensidade	190cd
Eficácia	-lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2670,5lm
Potência do LED	18W