


LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA E INDIRETA M FACHO FIXO 24° 2X6W  
COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-26

REF.: LIRA-QD-ARID-X-FF124-2X6-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 250mm | B = 76mm | C = 103mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente externo                  |
| Instalação            | Arandela Direta e Indireta        |
| Altura                | 250                               |
| Largura               | 76                                |
| Comprimento           | 103                               |
| IP                    | 65                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Refletor + Acrílico transparente  |
| Potência              | 2X6W                              |
| Fluxo Luminária       | 1313lm                            |
| Intensidade           | 1908cd                            |
| Eficácia              | -lm/W                             |
| Facho                 | 24°                               |
| CCT                   | 4000K                             |
| IRC                   | >90                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <9/<9    |
| Tipo de LED           | COBmax                            |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 175lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 1891,2lm                          |
| Potência do LED       | 10,8W                             |