

LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA E INDIRETA G FACHO FIXO 40° 2X14W
COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
19-09-26

REF.: LIRA-QD-ARID-X-FF140-2X14-COBCOMFY-30-95-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	320
Largura	101
Comprimento	127
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	2X14W
Fluxo Luminária	1819lm
Intensidade	1433cd
Eficácia	65lm/W
Facho	40°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-7/<-7
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	110lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2842,73lm
Potência do LED	25,95W

A = 320mm | B = 101mm | C = 127mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C