


LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA E INDIRETA M FACHO FIXO 60° 2X6W
COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
19-09-26

REF.: LIRA-QD-ARID-X-FF160-2X6-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃO SPBE)



A = 250mm | B = 76mm | C = 103mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	250
Largura	76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	2X6W
Fluxo Luminária	802lm
Intensidade	384cd
Eficácia	-lm/W
Facho	60°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1267,89lm
Potência do LED	11,12W