



2005 RETANGULAR EMBUTIR 618 MODULADO OTICO COM DIF. PS
TRANSLUCIDO 20W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
26-09-26

REF.: 2005-X-RT-EM-MD-OPPSTRANSL-20-5080-618-(OPÇÕESPBE)



A = 55mm | B = 150mm | C = 618mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	55
Largura	150
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Alumínio Brilhante + Difusor Poliestireno Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1574lm
Intensidade	592cd
Eficácia	79lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2971,9lm
Potência do LED	18W