



2003 QUADRADA EMBUTIR 618 GESSO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO
40W LUMINAMAX 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
26-09-26

REF.: 2003-X-QD-EM-GE-OPPSTRANSL-40-LUMINAMAX-05-27-80-618-(OPÇÕESPBE)



A = 55mm | B = 618mm | C = 618mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	55
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Alumínio Brilhante + Difusor Poliestireno Translucido
Potência	40W
Fluxo Luminária	3179lm
Intensidade	1133cd
Eficácia	79lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <20/<20
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	176lm/W
Fluxo Luminoso do LED	6032,95lm
Potência do LED	34,31W