



2003 QUADRADA EMBUTIR 618 MODULADO OTICO COM DIF. PS
TRANSLUCIDO 40W LUMINAMAX 5000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
26-09-26

REF.: 2003-X-QD-EM-MD-OPPSTRANSL-40-LUMINAMAX-05-50-80-618-(OPÇÃOESPBE)



A = 55mm | B = 618mm | C = 618mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	55
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Alumínio Brilhante + Difusor Poliestireno Translucido
Potência	40W
Fluxo Luminária	3445lm
Intensidade	1228cd
Eficácia	86lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <20/<20
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	191lm/W
Fluxo Luminoso do LED	6538,18lm
Potência do LED	34,31W