2005 RETANGULAR EMBUTIR 1243 MODULADO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 40W LUMINAMAX 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 11-11-26


REF.: 2005-X-RT-EM-MD-OPPSTRANSL-40-LUMINAMAX-05-40-80-1243-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	55
Largura	150
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Alumínio Brilhante + Difusor Poliestireno Translucido
Potência	40W
Fluxo Luminária	3361lm
Intensidade	1198cd
Eficácia	84lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	190lm/W
Fluxo Luminoso do LED	6535,65lm
Potência do LED	34,31W

A = 55mm | B = 150mm | C = 1243mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br