2005 RETANGULAR EMBUTIR 618 MODULADO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 20W LUMINACHROMA 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 11-11-26


REF.: 2005-X-RT-EM-MD-OPPSTRANSL-20-LUMINACHROMA-05-27-95-618-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	55
Largura	150
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Alumínio Brilhante + Difusor Poliestireno Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1219lm
Intensidade	437cd
Eficácia	61lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <21/<21
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	128lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2193,84lm
Potência do LED	17,15W

A = 55mm | B = 150mm | C = 618mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br