



SUNSET PERFIL EMBUTIR NO-FRAME GESSO INDIRETA 10WM 4000K IRC90
(OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
04-08-26

REF.: SUNSET-X-PF-NF-GE-IN-10-4090-X-(OPÇÕESPBE)



A = 58mm | B = 99mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
Altura	58
Largura	99
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor Branco
Potência	10Wm
Fluxo Luminária	460lm/m
Intensidade	152cd
Eficácia	46lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<23
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1485,4lm
Potência do LED	9W