



REF.: SUNSET-X-PF-NF-GE-IN-38-3090-X-(OPÇÕESPBE)



A = 58mm | B = 99mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir No-Frame Gesso            |
| Altura                | 58                                |
| Largura               | 99                                |
| Comprimento           | Esp.                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Refletor Branco                   |
| Potência              | 38Wm                              |
| Fluxo Luminária       | 1751lm/m                          |
| Intensidade           | 576cd                             |
| Eficácia              | 46lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 3000K                             |
| IRC                   | 90                                |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 2 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <32/<28  |
| Tipo de LED           | Standard                          |
| Vida útil             | 25.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 161lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 5499,8lm                          |
| Potência do LED       | 34,2W                             |