POLE QUADRADA POSTE 5000 2 PETALAS RETA FACHO STREET T2M 2X20W LUMINAMAX 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: POLE QUADRADA-X-QD-PT-EX-2PTLRST-2X20-LUMINAMAX-1-50-80-5000-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	5000
Largura	750
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	2X20W
Fluxo Luminária	5482lm
Intensidade	810cd
Eficácia	137lm/W
Facho	Street
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <37/<25
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7321,58lm
Potência do LED	36,47W

A = 5000mm | B = 750mm | C = 102mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br