POLE RETANGULAR POSTE 2000 1 PETALA FACHO STREET T2M 20W LUMINAMAX 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: POLE RETANGULAR-X-RT-PT-EX-1PTLST-20-LUMINAMAX-1-40-80-2000-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	2000
Largura	500
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	20W
Fluxo Luminária	2733lm
Intensidade	808cd
Eficácia	137lm/W
Facho	Street
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <37/<25
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3659,4lm
Potência do LED	18,23W

A = 2000mm | B = 500mm | C = 102mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br