LINK FF6 110 FACHO 60° 8W LUMINAMAX-1 3000K IRC90 BRANCA


datasheet gerado em
05-11-26

REF.: LINK-X-FF6-X-X-FF660-8-LUMINAMAX-1-30-90-110-B



Aplicação	Ambiente interno
Altura	42
Largura	22
Comprimento	113
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Shade Preto + Lente
Potência	8W
Fluxo Luminária	667lm
Intensidade	544cd
Eficácia	83lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	48Vcc
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<23
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	158lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1123,5lm
Potência do LED	7,09W

A = 42mm | B = 22mm | C = 113mm



Curva Fotométrica

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br