LINK PROJETOR D55X110 FACHO DIRECIONAVEL 24° 10W COBMAX 3000K IRC90 BRANCA


datasheet gerado em 05-11-26

REF.: LINK-X-PJ-X-X-OR124-10-COBMAX-30-90-D55X110-B



Aplicação	Ambiente interno
Altura	110
Largura	Ø55
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Lente + Recuo Branco
Potência	10W
Fluxo Luminária	1048lm
Intensidade	4825cd
Eficácia	105lm/W
Facho	24°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	48Vcc
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <15/<15
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	150lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1500lm
Potência do LED	10W

A = 110mm | B = Ø55mm



Curva Fotométrica

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br