# LINK PROJETOR D55X110 FACHO DIRECIONAVEL 60° 10W COBMAX 3000K IRC90 BRANCA


datasheet gerado em 05-11-26

**REF.: LINK-X-PJ-X-X-OR160-10-COBMAX-30-90-D55X110-B**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Altura | 110 |
| Largura | Ø55 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Lente + Recuo Branco |
| Potência | 10W |
| Fluxo Luminária | 1087lm |
| Intensidade | 1217cd |
| Eficácia | 109lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 48Vcc |
| Dimerização | Liga/Desliga |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <19/<19 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 150lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1500lm |
| Potência do LED | 10W |

**A = 110mm | B = Ø55mm**




## Curva Fotométrica

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**