LINK PROJETOR D65X140 FACHO DIRECIONAVEL 60° 20W COBMAX 3000K IRC90 BRANCA


datasheet gerado em 05-11-26

REF.: LINK-X-PJ-X-X-OR160-20-COBMAX-30-90-D65X140-B



Aplicação	Ambiente interno
Altura	140
Largura	Ø65
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Lente + Recuo Branco
Potência	20W
Fluxo Luminária	2278lm
Intensidade	2805cd
Eficácia	114lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	48Vcc
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <20/<20
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	150lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3000lm
Potência do LED	20W

A = 140mm | B = Ø65mm



Curva Fotométrica

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br