# GALAXIA EVO SHADE PERFIL SOBREPOR 127 FFS4 50° 4W LUMINAMAX 3000K IRC80 (OPÇÕES PBE) + RECUO BRANCO

datasheet gerado em 28-11-26

**REF.: GALAXIA EVO-SHADE-PF-SB-X-FFS450-4-LUMINAMAX-1-30-80-127-PBE+B**



**A = 36mm | B = 35mm | C = 127mm**




| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 36 |
| Largura | 35 |
| Comprimento | 127 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Shade Branco + Refletor + Lente |
| Potência | 4W |
| Fluxo Luminária | 446lm |
| Intensidade | 729cd |
| Eficácia | 112lm/W |
| Facho | 50° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 185lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 666,5lm |
| Potência do LED | 3,6W |

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**