



ALLIANCE CIRCULAR PENDENTE DIRETA D400 AC TRANSLUCIDO 20W
5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
22-03-26

REF.: ALLIANCE-CI-PDD-X-DFACTRANSL-20-5080-D400-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø385mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular pendente iluminação direta, 20W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
Altura	90
Largura	Ø385
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1761lm
Intensidade	599cd
Eficácia	88lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<24
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-