



APOLO CIRCULAR SOBREPOR D800 AC TRANSLUCIDO 60W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 23-03-26

REF.: APOLO-CI-SB-X-DFACTRANSL-60-3080-D800-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø800mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular de sobrepor, 60W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	90
Largura	Ø800
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	60W
Fluxo Luminária	7259lm
Intensidade	2366cd
Eficácia	121lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-