



REF.: AURORA-PF-EM-GE-DFEXT-25-4080-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de embutir em forro de gesso, 25Wm 4000K  
IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou  
Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado.  
Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante  
Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de  
trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	20
Largura	38,5
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	1156lm/m
Intensidade	378cd
Eficácia	46lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C