REF.: GELO-RT-SB-X-DFACLEIT-10-3080-50X620-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de sobrepor, 10W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

	Aplicação	Ambiente interno
	Instalação	Sobrepor
	Altura	70
	Largura	50
	Comprimento	620
	IP	20
	Corpo	Alumínio
	Cor	Branca, Preta ou Especial
	Ótica principal	Difusor
	Potência	10W
	Fluxo Luminária	857lm
	Intensidade	270cd
	Eficiência	86lm/W
	Facho	Difuso
	CCT	3000K
	IRC	>80
	Tensão	220V ou Bivolt
	Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
	Garantia	5 anos
	UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<24
	Tipo de LED	Standard
	Eficácia do LED	-
	Fluxo Luminoso do LED	-
	Potência do LED	-



