



HALO CIRCULAR EMBUTIR 400 GESSO PS TRANSLUCIDO 40W 2700K IRC80
PRETA

datasheet gerado em
23-03-26

REF.: HALO-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-40-2780-400-P



A = 72mm | B = Ø400mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 40W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Preta. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	72
Largura	Ø400
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	3338lm
Intensidade	1120cd
Eficácia	83lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-