JUPITER QUADRADA EMBUTIR M GESSO AC TRANSLUCIDO 28W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFACTRANSL-28-3080-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 28W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Instalação Embutir Gesso Altura 115 Largura 195 Comprimento 195 IP 20 Corpo Alumínio Cor Branca, Preta ou Especial Ótica principal Acrilico Translucido Potência 28W Fluxo Luminária 2061lm Intensidade 875cd Eficácia 74lm/W Facho Difuso CCT 3000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Vida útil 50.000 (ta<25°C) Eficácia do LED 161lm/W Fluxo Luminoso do LED 4052,5lm Potência do LED 25,2W	Aplicação	Ambiente interno
Largura 195 Comprimento 195 IP 20 Corpo Alumínio Cor Branca, Preta ou Especial Ótica principal Acrilico Translucido Potência 28W Fluxo Luminária 2061lm Intensidade 875cd Eficácia 74lm/W Facho Dífuso CCT 3000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27	Instalação	Embutir Gesso
Comprimento 195 IP 20 Corpo Alumínio Cor Branca, Preta ou Especial Ótica principal Acrilico Translucido Potência 28W Fluxo Luminária 2061lm Intensidade 875cd Eficácia 74lm/W Facho Difuso CCT 3000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27	Altura	115
IP 20 Corpo Alumínio Cor Branca, Preta ou Especial Ótica principal Acrilico Translucido Potência 28W Fluxo Luminária 2061lm Intensidade 875cd Eficácia 74lm/W Facho Difuso CCT 3000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Vida útil 50.000 (ta<25°C) Eficácia do LED 161lm/W Fluxo Luminoso do LED 4052,5lm	Largura	195
Corpo Alumínio Cor Branca, Preta ou Especial Ótica principal Acrilico Translucido Potência 28W Fluxo Luminária 2061Im Intensidade 875cd Eficácia 74Im/W Facho Difuso CCT 3000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Vida útil 50.000 (ta<25°C) Eficácia do LED 161Im/W Fluxo Luminoso do LED 4052,5Im	Comprimento	195
Cor Branca, Preta ou Especial Ótica principal Acrilico Translucido Potência 28W Fluxo Luminária 2061lm Intensidade 875cd Eficácia 74lm/W Facho Difuso CCT 3000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Vida útil 50.000 (ta<25°C) Eficácia do LED 161lm/W Fluxo Luminoso do LED 4052,5lm	IP	20
Ótica principalAcrilico TranslucidoPotência28WFluxo Luminária2061lmIntensidade875cdEficácia74lm/WFachoDifusoCCT3000KIRC>80Tensão220V ou BivoltDimerizaçãoLiga/Desliga, Dali, 0-10 ou TriacGarantia5 anosUGREspaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27	Corpo	Alumínio
Potência 28W Fluxo Luminária 2061lm Intensidade 875cd Eficácia 74lm/W Facho Difuso CCT 3000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27	Cor	Branca, Preta ou Especial
Fluxo Luminária 2061lm Intensidade 875cd Eficácia 74lm/W Facho Difuso CCT 3000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27	Ótica principal	Acrilico Translucido
Intensidade 875cd Eficácia 74lm/W Facho Difuso CCT 3000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27	Potência	28W
Eficácia 74lm/W Facho Difuso CCT 3000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27	Fluxo Luminária	2061lm
Facho Difuso CCT 3000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27	Intensidade	875cd
CCT 3000K IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27	Eficácia	74lm/W
IRC >80 Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Vida útil 50.000 (ta<25°C) Eficácia do LED 161lm/W Fluxo Luminoso do LED 4052,5lm	Facho	Difuso
Tensão 220V ou Bivolt Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Vida útil 50.000 (ta<25°C) Eficácia do LED 161lm/W Fluxo Luminoso do LED 4052,5lm	CCT	3000K
Dimerização Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Vida útil 50.000 (ta<25°C) Eficácia do LED 161lm/W Fluxo Luminoso do LED 4052,5lm	IRC	>80
Garantia 5 anos UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27	Tensão	220V ou Bivolt
UGR Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 Tipo de LED Standard Vida útil 50.000 (ta<25°C) Eficácia do LED 161lm/W Fluxo Luminoso do LED 4052,5lm	Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Tipo de LED Standard Vida útil 50.000 (ta<25°C) Eficácia do LED 161lm/W Fluxo Luminoso do LED 4052,5lm	Garantia	5 anos
Vida útil 50.000 (ta<25°C) Eficácia do LED 161lm/W Fluxo Luminoso do LED 4052,5lm	UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Eficácia do LED 161lm/W Fluxo Luminoso do LED 4052,5lm	Tipo de LED	Standard
Fluxo Luminoso do LED 4052,5lm	Vida útil	50.000 (ta<25°C)
	Eficácia do LED	161lm/W
Potência do LED 25,2W	Fluxo Luminoso do LED	4052,5lm
	Potência do LED	25,2W



