



REF.: LPT-27-RT-SB-X-DFPCTRANSL-54-3080-G-C



Luminária retangular de sobrepor, 54W 3000K IRC>80. Corpo em policarbonato. Acabamento cinza. Controle óptico principal através de difusor em policarbonato translúcido. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Sobrepor
Altura	75
Largura	80
Comprimento	1600
IP	65
Corpo	Policarbonato
Cor	Cinza
Ótica principal	Difusor
Potência	54W
Fluxo Luminária	6419lm
Intensidade	1478cd
Eficácia	119lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<29
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	146lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7784,5lm
Potência do LED	53,2W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C