



REF.: LUMILAB-RT-EM-GE-DFPSTRANSL-40-4080-1243-(OPÇÕESPB)



Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 40W 4000K  
IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou  
Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno  
translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente  
constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições).  
Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	65
Largura	245
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	3077lm
Intensidade	1106cd
Eficácia	77lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<24
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	72lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2898,4lm
Potência do LED	40W



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**