



LUMILAB RETANGULAR EMBUTIR 1243 MODULADO PS TRANSLUCIDO 56W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 24-03-26

REF.: LUMILAB-RT-EM-MD-DFPSTRANSL-56-2780-1243-(OPÇÕESPBE)



A = 65mm | B = 245mm | C = 1243mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular de embutir em forro modulado, 56W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	65
Largura	245
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	56W
Fluxo Luminária	4186lm
Intensidade	1327cd
Eficácia	75lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<24
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-