



MERCURIO RETANGULAR EMBUTIR 210X618 MODULADO PS TRANSLUCIDO
20W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
21-03-26

REF.: MERCURIO-RT-EM-MD-DFPSTRANSL-20-4080-210X618-(OPÇÕESPBE)



A = 55mm | B = 210mm | C = 618mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular de embutir em forro modulado, 20W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	55
Largura	210
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1568lm
Intensidade	449cd
Eficácia	78lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<24
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	146lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2778lm
Potência do LED	19W