
DORAH EVO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 14W LUMINAMAX 5000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em 03-11-26

REF.: DORAH EVO-X-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-14-LUMINAMAX-05-50-80-M-B



A = 42mm | B = Ø175mm



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	42
Largura	Ø175
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	14W
Fluxo Luminária	1484lm
Intensidade	484cd
Eficácia	106lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	150lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1793,15lm
Potência do LED	11,94W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br