DORAH EVO CIRCULAR EMBUTIR P GESSO PS TRANSLUCIDO 6W LUMINAMAX 2700K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em 03-11-26

REF.: DORAH EVO-X-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-6-LUMINAMAX-05-27-80-P-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	42
Largura	Ø120
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	518lm
Intensidade	184cd
Eficácia	86lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	139lm/W
Fluxo Luminoso do LED	661,44lm
Potência do LED	4,77W

A = 42mm | B = Ø120mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br