


DORAH EVO QUADRADA EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 24W  
LUMINAMAX 3000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em  
04-08-26

REF.: DORAH EVO-X-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-24-LUMINAMAX-05-30-80-M-B



A = 42mm | B = 175mm | C = 175mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 42                                |
| Largura               | 175                               |
| Comprimento           | 175                               |
| IP                    | 30                                |
| Corpo                 | Alumínio injetado                 |
| Cor                   | Branca                            |
| Ótica principal       | Poliestireno Translucido          |
| Potência              | 24W                               |
| Fluxo Luminária       | 2198lm                            |
| Intensidade           | 748cd                             |
| Eficácia              | 92lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 3000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29  |
| Tipo de LED           | Luminamax                         |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 123lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 2477,82lm                         |
| Potência do LED       | 20,17W                            |