
DORAH EVO QUADRADA EMBUTIR G GESSO PS TRANSLUCIDO 31W LUMINAMAX 5000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em 03-11-26

REF.: DORAH EVO-X-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-31-LUMINAMAX-05-50-80-G-B



A = 42mm | B = 220mm | C = 220mm



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	42
Largura	220
Comprimento	220
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	31W
Fluxo Luminária	3632lm
Intensidade	1245cd
Eficácia	117lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	144lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3978,59lm
Potência do LED	27,65W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C