


DORAH EVO QUADRADA EMBUTIR P GESSO PS TRANSLUCIDO 6W
LUMINAMAX 3000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em
05-08-26

REF.: DORAH EVO-X-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-6-LUMINAMAX-05-30-80-P-B



A = 42mm | B = 120mm | C = 120mm



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	42
Largura	120
Comprimento	120
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	558lm
Intensidade	202cd
Eficácia	93lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	139lm/W
Fluxo Luminoso do LED	661,44lm
Potência do LED	4,77W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C