DORAH EVO QUADRADA SOBREPOR M PS TRANSLUCIDO 14W LUMINAMAX 2700K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: DORAH EVO-X-QD-SB-X-DFPSTRANSL-14-LUMINAMAX-05-27-80-M-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	120
Largura	182
Comprimento	182
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	14W
Fluxo Luminária	1346lm
Intensidade	458cd
Eficácia	96lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	127lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1517,14lm
Potência do LED	11,94W

A = 120mm | B = 182mm | C = 182mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br