



REF.: DORAH EVO-X-QD-SB-X-DFPSTRANSL-27-LUMINAMAX-05-27-80-G-B



A = 120mm | B = 228mm | C = 228mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Sobrepор                          |
| Altura                | 120                               |
| Largura               | 228                               |
| Comprimento           | 228                               |
| IP                    | 30                                |
| Corpo                 | Alumínio injetado                 |
| Cor                   | Branca                            |
| Ótica principal       | Poliestireno Translucido          |
| Potência              | 27W                               |
| Fluxo Luminária       | 2754lm                            |
| Intensidade           | 939cd                             |
| Eficácia              | 102lm/W                           |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 2700K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28  |
| Tipo de LED           | Luminamax                         |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 124lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 3000,06lm                         |
| Potência do LED       | 24,11W                            |