DORAH EVO CIRCULAR SOBREPOR P PS TRANSLUCIDO 10W LUMINACHROMA 4000K IRC95 BRANCA


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: DORAH EVO-X-CI-SB-X-DFPSTRANSL-10-LUMINACHROMA-05-40-95-P-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	120
Largura	Ø125
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	10W
Fluxo Luminária	694lm
Intensidade	246cd
Eficácia	69lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	109lm/W
Fluxo Luminoso do LED	886,6lm
Potência do LED	8,17W

A = 120mm | B = Ø125mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br