


DORAH EVO QUADRADA EMBUTIR G GESSO PS TRANSLUCIDO 31W
LUMINACHROMA 4000K IRC95 BRANCA

datasheet gerado em
04-08-26

REF.: DORAH EVO-X-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-31-LUMINACHROMA-05-40-95-G-B



A = 42mm | B = 220mm | C = 220mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	42
Largura	220
Comprimento	220
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	31W
Fluxo Luminária	2642lm
Intensidade	906cd
Eficácia	85lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	105lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2893,52lm
Potência do LED	27,65W