


DORAH EVO QUADRADA EMBUTIR P GESSO PS TRANSLUCIDO 6W
LUMINACHROMA 4000K IRC95 BRANCA

datasheet gerado em
04-08-26

REF.: DORAH EVO-X-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-6-LUMINACHROMA-05-40-95-P-B



A = 42mm | B = 120mm | C = 120mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	42
Largura	120
Comprimento	120
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	478lm
Intensidade	174cd
Eficácia	80lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	119lm/W
Fluxo Luminoso do LED	568,06lm
Potência do LED	4,77W