

AURORA PERFIL EMBUTIR GESSO DIFUSOR EXTRUDADO 15WM  
LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-26

REF.: AURORA-X-PF-EM-GE-DFEXT-15-LUMINAMAX-05-50-80-X-(OPÇÃOESPBE)



A = 20mm | B = 38,5mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 20                                |
| Largura               | 38,5                              |
| Comprimento           | Esp.                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Acrílico Extrudado                |
| Potência              | 15Wm                              |
| Fluxo Luminária       | 1105lm/m                          |
| Intensidade           | 288cd                             |
| Eficácia              | 74lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 5000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<28  |
| Tipo de LED           | Luminamax                         |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 191lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 2451,9lm                          |
| Potência do LED       | 12,87W                            |