AURORA PERFIL EMBUTIR GESSO DIFUSOR EXTRUDADO 25WM 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: AURORA-X-PF-EM-GE-DFEXT-25-3080-X-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	20
Largura	38,5
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Extrudado
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	1371lm/m
Intensidade	420cd
Eficácia	55lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<29
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	161lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3618,3lm
Potência do LED	22,5W

A = 20mm | B = 38,5mm | C = Esp.mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br