



AURORA PERFIL EMBUTIR GESSO PS TRANSLUCIDO 30WM LUMINAMAX-05
3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-09-26

REF.: AURORA-X-PF-EM-GE-DFPSTRANSL-30-LUMINAMAX-05-30-80-X-(OPÇÕESPBE)



A = 20mm | B = 38,5mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	20
Largura	38,5
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	30Wm
Fluxo Luminária	2356lm/m
Intensidade	691cd
Eficácia	79lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <32/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	186lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4776,09lm
Potência do LED	25,73W