


AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 15WM  
LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-26

REF.: AURORA-X-PF-SB-X-DFEXT-15-LUMINACHROMA-05-30-95-X-(OPÇÕESPBE)



A = 13mm | B = 23mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Sobrepор                          |
| Altura                | 13                                |
| Largura               | 23                                |
| Comprimento           | Esp.                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Acrílico Extrudado                |
| Potência              | 15Wm                              |
| Fluxo Luminária       | 930lm/m                           |
| Intensidade           | 275cd                             |
| Eficácia              | 62lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 3000K                             |
| IRC                   | >95                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<28  |
| Tipo de LED           | Luminachroma                      |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 135lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 1736,8lm                          |
| Potência do LED       | 12,87W                            |