



AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 15WM LUMINAMAX-05
3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-09-26

REF.: AURORA-X-PF-SB-X-DFEXT-15-LUMINAMAX-05-30-80-X-(OPÇÕESPBE)



A = 13mm | B = 23mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepор
Altura	13
Largura	23
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Extrudado
Potência	15Wm
Fluxo Luminária	1422lm/m
Intensidade	378cd
Eficácia	95lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	186lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2388,1lm
Potência do LED	12,87W