



BOREAL PERFIL EMBUTIR GESSO DIFUSOR EXTRUDADO 25WM
LUMINAMAX-05 3000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
04-08-26

REF.: BOREAL-X-PF-EM-GE-DFEXT-25-LUMINAMAX-05-30-80-X-(OPÇÃOESPBE)



A = 36mm | B = 53mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	36
Largura	53
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Extrudado
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	1750lm/m
Intensidade	475cd
Eficácia	70lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<28
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	186lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3980,13lm
Potência do LED	21,44W