

BOREAL PERFIL PENDENTE DIRETA PS TRANSLUCIDO 25WM LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
04-08-26

REF.: BOREAL-X-PF-PDD-X-DFPSTRANSL-25-LUMINAMAX-05-50-80-X-(OPÇÕESPBE)



A = 36mm | B = 35mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
Altura	36
Largura	35
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	1834lm/m
Intensidade	529cd
Eficácia	73lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	191lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4086,39lm
Potência do LED	21,44W