

BOREAL PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 15WM 4000K IRC80
(OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-09-26

REF.: BOREAL-X-PF-SB-X-DFEXT-15-4080-X-(OPÇÕESPBE)



A = 36mm | B = 35mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	36
Largura	35
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Extrudado
Potência	15Wm
Fluxo Luminária	833lm/m
Intensidade	266cd
Eficácia	56lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<25
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2228,1lm
Potência do LED	13,5W