

BOREAL PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 25WM LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-26

REF.: BOREAL-X-PF-SB-X-DFEXT-25-LUMINACHROMA-05-27-95-X-(OPÇÕESPBE)



A = 36mm | B = 35mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Sobrepор                          |
| Altura                | 36                                |
| Largura               | 35                                |
| Comprimento           | Esp.                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Acrílico Extrudado                |
| Potência              | 25Wm                              |
| Fluxo Luminária       | 1078lm/m                          |
| Intensidade           | 327cd                             |
| Eficácia              | 43lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 2700K                             |
| IRC                   | >95                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<26  |
| Tipo de LED           | Luminachroma                      |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 128lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 2742,24lm                         |
| Potência do LED       | 21,44W                            |