


BOREAL PERFIL SOBREPOR PS TRANSLUCIDO 25WM LUMINACHROMA-05
5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-09-26

REF.: BOREAL-X-PF-SB-X-DFPSTRANSL-25-LUMINACHROMA-05-50-95-X-(OPÇÕESPBE)



A = 36mm | B = 35mm | C = Esp.mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepор
Altura	36
Largura	35
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	1195lm/m
Intensidade	385cd
Eficácia	48lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	139lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2971,92lm
Potência do LED	21,44W